

BWL-1-A

Powietrzno-wodne pompy ciepła BWL-1 przystosowane są zarówno do montażu wewnątrz (BWL-1-I) jak i na zewnątrz budynku (BWL-1-A). Zastosowano w nich sprężarkę czynnika chłodniczego posiadającą podwójne odprężenie drgań oraz sterowane bezstopniowo, oszczędne wentylatory powietrza. W efekcie Pompy ciepła BWL-1 są niewiarygodnie ciche, a dźwięk mierzony w odległości 10m od urządzenia wynosi mniej niż 27dB (A). Dzięki regulowanemu elektronicznie systemowi miękkiego startu, uruchomienie urządzenia odbywa się praktycznie bezgłośnie. BWL-1 zapewniają temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej do 63°C. Aby zwiększyć komfort cieplny, pompy BWL-1 standardowo wyposażono w układ dodatkowego ogrzewania elektrycznego, regulowany elektronicznie w zakresie 1-6kW. Potrzebujesz więcej informacji na temat pompy ciepła Wolf BWL? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.

Podsumowanie zalet:

- Zakres mocy: -8, -10, -12, -14 kW,
- Doskonała efektywność energetyczna urządzenia, współczynnik COP do 4,
- Maksymalna temperatura na zasilaniu +63°C,
- Minimalna temperatura powietrza -25°C,
- Niski poziom emisji dźwięku <27dB (A),
- Układ dodatkowego ogrzewania (1-6 kW),
- Łatwy w obsłudze regulator WPM-1, możliwość sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca budynku.

Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy na tym urządzeniu wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym, gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny tego urządzenia - zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakładce [„Zapytanie Ofertowe”](#) lub [„Kontakt”](#).

Moc : 10 / 12 / 14 / 8

Zasobnik : Zewnętrzny

