

Logamax plus GB162

Logamax plus GB162 to jedno z flagowych rozwiązań dostępnych na rynku - istne urządzenie high-end! Wiszący, gazowy (kocioł obsługuje wszystkie rodzaje gazu) - kocioł kondensacyjny GB162 (v3) dostępny jest w czterech wariantach mocy: 15kW, 25kW, 35kW oraz 45kW! (pomożemy Ci dobrać właściwą moc kotła - zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”). Kocioł posiada kompaktowe wymiary oraz niewielką wagę (szerokość 52cm, głębokość 46,5cm, wysokość 73cm). Logamax GB162 posiada innowacyjny wymiennik ciepła ze stopu aluminiowo-krzemowego - wykonany w technologii ALUplus. Technologia ALUplus zoptymalizowana jest pod kątem wymiany ciepła, przepływów i uszlachetniania powierzchni wymiennika ciepła. Polimeryzacja plazmowa tworzy na powierzchni komory spalania - powłokę z gazowych monomerów - wytrzymującą nawet najbardziej agresywne warunki korozyjne. Powłoka ta, chroni rury żebrze wymiennika ciepła przed korozją i zanieczyszczeniami - wydłużając trwałość kotła. Kocioł pracuje również w systemie ETApplus (inteligentny i oszczędny tryb pracy palnika) oraz FLOWplus (pompa z regulowanymi obrotami, która perfekcyjnie steruje przepływem czynnika grzewczego względem mocy - wyrównując ciśnienie w instalacji grzewczej). GB162 trzeciej generacji posiada również bardzo szeroki zakres modulacji mocy w przedziale 15-100% (sprawdź dokładne parametry w zakładce „Dane Techniczne”) dzięki czemu eksploatacja systemu grzewczego jest maksymalnie ekonomiczna i zautomatyzowana. Kocioł współpracuje z zaawansowanymi regulatorami pokojowymi i pogodowymi systemu EMSplus (sprawdź ich funkcje w zakładce „Regulacja”). Kocioł współpracuje z szeroką paletą zasobników i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej marki Buderus (zasobniki i podgrzewacze pasujące do kotła znajdziesz w zakładce „Zasobnik CWU”) dzięki czemu jest w stanie spełnić - każde - zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Potrzebujesz więcej informacji na temat kotła Buderus Logamax Plus GB162 (v3)? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” - znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.



Podsumowanie zalet:

- Sprawność nominalna 110,5%
- Niewielkie wymiary (52 x 46,5 x 73cm)
- Kocioł w czterech wariantach mocy: 15kW, 25kW, 35kW oraz 45kW
- Płynna i szeroka modulacja palnika w przedziale 15-100%
- Współpraca z zaawansowanymi regulatorami i modułami z serii EMSplus
- Niewielki pobór prądu w autorskim trybie FLOWplus - klasa energetyczna „A”
- Innowacyjny wymiennik ciepła w technologii ALUplus
- Inteligentny i oszczędny tryb palnika w systemie ETApplus
- Obsługuje wszystkie rodzaje gazu
- Współpraca z zasobnikami i podgrzewaczami CWU w wielu wariantach pojemnościowych

Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym, gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny tego kotła - zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakładce [„Zapytanie Ofertowe”](#) lub [„Kontakt”](#).

Paliwo : Gazowy
Rodzaj : Wiszący
Typ : Jednofunkcyjny
Moc (kW) : 69,5 / 84,5 / 99,5
Przedział mocy (kW) : 55<

Zasobnik : Zewnętrzny

Regulacja

Zasobnik CWU
